

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji podłóg zabezpieczonych olejem Floorservice Hartwachsöl

Ochrona podłóg zabezpieczonych olejem: pod krzesła, stoły, itp. należy przykleić filcowe podkładki. Nigdy nie stawiać roślin bezpośrednio na podłodze, ale zawsze w doniczkach nie przepuszczających wody.

Czyszczenie podłogi na sucho: codzienne zanieczyszczenia najlepiej usunąć za pomocą odkurzacza lub szmatki do czyszczenia na sucho. Pozostawione ziarenka piasku mogą powodować zarysowania na powierzchni. Świeżo zabezpieczoną olejem podłogę należy przez pierwsze 3-4 tygodnie czyścić wyłącznie na sucho.

Czyszczenie podłogi na mokro: powierzchnie mocniej zabrudzone przemyć środkiem do czyszczenia parkietów Floorservice Parkettreiniger. Należy wymieszać 100 ml środka z 10 litrami czystej wody, następnie podłogę czyścić za pomocą wilgotnej (dobrze wyciśniętej) szmatki. Podłogę przed ponownym użytkowaniem pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Konserwacja podłogi: w celu utrzymania podłogi w optymalnym stanie niezbędne jest (w zależności od intensywności użytkowania podłóg) zaimpregnowanie jej od czasu do czasu olejem konserwującym Floorservice Pflegeöl. W przypadku intensywnie użytkowanych pomieszczeń (biura, hotele, itp.) konserwacja zalecana jest 3-4 razy w roku. Do podłóg zabezpieczonych olejem białym stosować Floorservice Pflegeöl biały, natomiast dla ciemniejszych odcieni Floorservice Pflegeöl naturalny. Do podłóg wędzonych zabezpieczonych olejem białym stosować Floorservice Pflegeöl antyczny biały. Najpierw podłogę należy gruntownie umyć za pomocą środka Floorservice Parkettreiniger (zobacz: czyszczenie podłogi na mokro). Powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Na małych powierzchniach Floorservice Pflegeöl nanosić cienko i równomiernie, zgodnie z kierunkiem słoików przy pomocy szmatki nie pozostawiającej włosków np. bawełnianej. W przypadku dużych powierzchni spryskać podłogę preparatem Floorservice Pflegeöl, a następnie wetrzeć olej konserwujący za pomocą maszyny polerującej używając grubego białego pada. 1 litr oleju do konserwacji wystarcza na ok. 70- 100 m² powierzchni.

Czas schnięcia: od 6 do 12 godzin (w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji).

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów zachęcamy Państwa do zapoznania się z kartami technicznymi. Pomocne wskazówki można również znaleźć na opakowaniu.