

Informacje techniczne

RENOPRIMER PU 150

Grunt poliuretanowy

WŁAŚCIWOŚCI: Jednoskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący zawierający rozpuszczalnik do stosowania przed klejeniem parkietów klejami PU i MS. Wzmacnia podkłady cementowe i anhydrytowe. Uszczelnia podłoże, równocześnie zabezpieczając przed pyleniem. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Głęboko penetrujący.

ZASTOSOWANIE: Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży cementowych i anhydrytowych. Skutecznie wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność. Nadaje się również na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wytyczne normy DIN 18356.

Przed użyciem dobrze wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowaniem. Nie rozcieńczać. Nakładać na powierzchnie suche, czyste, bez śladów oleju, wosku i innych zabrudzeń. Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla – należy unikać powstawania kałuż.

Klejenie można rozpocząć po ok. 6 – 7 godzinach

ZUŻYCIE: 0,15 – 0,35 l/m²

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej +5^o C. Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.

DANE TECHNICZNE:

Baza:	100 % Poliuretan
Postać:	ciecz
Barwa:	jasnobrązowa
Zapach:	charakterystyczny
Temperatura stosowania:	powyżej +15 ^o C
Gęstość:	1 g/cm ³
Ruch pieszcy:	po ok. 3 godzinach
Przydatność:	24 miesiące od daty produkcji
Wielkość opakowania:	5 L, 10 L
Nr art.:	0947